

Technisches Datenblatt

Beschreibung : ALMAFLEX

Produkt : PS, PS mit LS (Lichtschutz)

Farbe : farbig, natur, bi-color

Folienspezifikation

Dicke :	0.25 - 2.30 mm
Breite :	300 - 1200 mm
Dichte (DIN 53365):	1.05 +/- 0.03 g/cm ³
Gewicht:	g/m ²
Siegelschicht:	PS
Modul (DIN 53457):	l: 1400 - 1900 N/mm ²
	q: 1200 - 1700 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	-20°C to 75°C

Verpackungsspezifikation

Kerndurchmesser:	3, 6, 8 inches
Siegelschicht:	PS innen/aussen
Rollenetikettierung:	1 im Kern
	1 auf jeder Rolle
Abriss:	max. 1 pro Rolle
Rollerverpackung:	PE Folie
Palettenverpackung:	PE stretch
Palettenetikettierung:	1 auf jeder Palette

Chemische Eigenschaften

Kontakt mit Fett und Öl : begrenzt

Einsatzmöglichkeiten

- Joghurtbecher
- Kaffeerahmbehälter
- Frischkäseverpackungen

- Dessertverpackung
- Fastfood-Verpackungen

Funktionell

Sehr gute Tiefzieheigenschaften

Umwelt

Dieses Material ist recycelbar
PCR (Post-Consumer Recycled Plastic)
PIR (Post-Industrial Recycled Plastic)