

Technisches Datenblatt

Beschreibung : ALMALEN, M

Produkt : PP, EPP, mit Lichtschutz-Barriere, mit EVOH-Barriere, und mit PE Siegelschicht oder PE PEEL / PP PEEL

Farbe : opak, transparent, farbig, bi-color

Folienspezifikation		Verpackungsspezifikation	
Dicke :	0.25 - 2.30 mm	Kerndurchmesser:	3, 6, 8 inches
Breite :	300 - 1200 mm	Siegelschicht:	PP innen/aussen
Dichte (DIN 53365):	0.91 +/- 0.02 g/cm ³	Rollenetikettierung:	1 im Kern
Gewicht:	g/m ²		1 auf jeder Rolle
Siegelschicht:	PP	Abriss:	max. 1 pro Rolle
WVTR:	≤ 0.5 g/m ² /24h	Rollenverpackung:	PE Folie
OXTR :	≤ 2.0 g/m ² /24h	Palettenverpackung:	PE stretch
Modul (DIN 53457) l:	900 - 1700 N/mm ²	Palettenetikettierung:	1 auf jeder Palette
q:	800 - 1700 N/mm ²	Lagerung:	EVOH-Schicht
Temperaturbeständigkeit:	Homo 5°C to 125°C Copo -30°C to 125°C		max. 60% r.H

Chemische Eigenschaften

Kontakt mit Fett und Öl: geeignet, gute Beständigkeit gegen Spannungsrisse

Einsatzmöglichkeiten

- Dessertverpackung
- Käseverpackung
- Fastfood Verpackung
- Biskuit Behälter
- Milchprodukte mit langer Haltbarkeit
- begaste Verpackungen (MAP) z.B. für :
frischfleisch, Geflügel, Fisch usw.
- sauerstoffempfindliche Lebensmittel
- Früchte-und Gemüsekonserven
- Tiefkühlprodukte
- Fertigenenüs
- Kaffee

Funktionell

Sehr gute Tiefzieheigenschaften

Umwelt

Dieses Material ist recycelbar
 PCR (Post-Consumer Recycled Plastic)
 PIR (Post-Industrial Recycled Plastic)