

Technisches Datenblatt

Beschreibung : ALMALEN

Produkt : PP, EPP, mit Lichtschutz-Barriere, ohne EVOH-Barriere, und mit PE Siegelschicht oder PE PEEL / PP PEEL

Farbe : opak, transparent, farbig, bi-color

Folienspezifikation		Verpackungsspezifikation	
Dicke :	0.25 - 2.30 mm	Kerndurchmesser:	3, 6, 8 inches
Breite :	300 - 1200 mm	Siegelschicht:	PP innen/aussen
Dichte (DIN 53365):	0.91 +/- 0.02 g/cm ³	Rollenetikettierung:	1 im Kern
Gewicht:	g/m ²		1 auf jeder Rolle
Siegelschicht:	PP	Abriss:	max. 1 pro Rolle
		Rollenverpackung:	PE Folie
		Palettenverpackung:	PE stretch
Modul (DIN 53457) l:	900 - 1700 N/mm ²	Palettenetikettierung:	1 auf jeder Palette
q:	800 - 1700 N/mm ²		
Temperaturbeständigkeit:	Homo 5°C to 125°C Copo -30°C to 125°C		

Chemische Eigenschaften

Kontakt mit Fett und Öl: geeignet, gute Beständigkeit gegen Spannungsrisse

Einsatzmöglichkeiten

- | | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| - Dessertverpackung | - Milchprodukte mit langer Haltbarkeit | - Tiefkühlprodukte |
| - Käseverpackung | - begaste Verpackungen (MAP) z.B. für :
frischfleisch, Geflügel, Fisch usw. | - Fertigenenüs |
| - Fastfood Verpackung | - sauerstoffempfindliche Lebensmittel | - Kaffee |
| - Biskuit Behälter | - Früchte-und Gemüsekonserven | |

Funktionell

Sehr gute Tiefzieheigenschaften

Umwelt

Dieses Material ist recycelbar
 PCR (Post-Consumer Recycled Plastic)
 PIR (Post-Industrial Recycled Plastic)